
TOEMA / TOEMN

TOEMA050250 - TOEMN050250

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/toema050250-toemn050250-p50954



Description

Pompe de transfert de chaleur à accouplement magnétique, adaptée aux applications huileuses jusqu'à 350 °C. Sa conception hermétique élimine les risques de fuites et son accouplement magnétique sans entretien réduit les coûts d'exploitation à long terme.

Domaines d'utilisation

Systèmes de chauffage : Nos pompes assurent un chauffage efficace et fiable. Systèmes de régulation de température industriels : Ils assurent un contrôle précis de la température dans les processus industriels.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	110 m^3/h
Förderhöhe	91 mWS
Pression de service max.	16 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	1,45 – 2,9 min^{-1}
Indice de protection	IP 55

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	45 kW
Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 65

Raccord côté refoulement	DN 50

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137059