TOEMA / TOEMN

# TOEMA065160 - TOEMN065160

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/toema065160-toemn065160-p50955



## Descripción

Bomba de transferencia de calor con acoplamiento magnético, apta para aplicaciones de aceite hasta 350 °C. Su diseño hermético elimina el riesgo de fugas y el acoplamiento magnético, que no requiere mantenimiento, reduce los costes operativos a largo plazo.

## Ámbitos de uso

>Sistemas de calefacción: Nuestras bombas garantizan un calentamiento eficiente y fiable. >Sistemas de control de temperatura industrial: Garantizan un control preciso de la temperatura en los procesos industriales.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 170 $m^3/h$ |
| Förderhöhe | 42 mWS |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1,45 – 2,9 $min^{-1}$ |
| Grado de protección | IP 55 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 30 kW |
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | DN 80 |

| | |
|---|---|
| Conexión lado de impulsión | DN 65 |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137059 |