
TOEMA / TOEMN

TOEMA065250 / TOEMN065250

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/toema065250-toemn065250-p50957



Beschreibung

Wärmeträgerpumpe mit Magnetkupplung, geeignet für Ölanwendungen bis 350 °C. Die hermetisch dichte Konstruktion eliminiert das Risiko von Leckagen und die wartungsfreie Magnetkupplung reduziert langfristig die Betriebskosten.

Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	210 m³/h
Förderhöhe	97 mWS
Betriebsdruck max.	16 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	1,45 – 2,9 min^{-1}
Schutzart	IP 55

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 max.	75 kW
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 80

Anschluss Druckseite	DN 65

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059