TOEMA / TOEMN

TOMA080200 - TOEMN080200

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/toma080200-toemn080200-p50959



Descripción

Bomba de transferencia de calor con acoplamiento magnético, apta para aplicaciones de aceite hasta 350 °C. Su diseño hermético elimina el riesgo de fugas y el acoplamiento magnético, que no requiere mantenimiento, reduce los costes operativos a largo plazo.

Ámbitos de uso

>Sistemas de calefacción: Nuestras bombas garantizan un calentamiento eficiente y fiable. >Sistemas de control de temperatura industrial: Garantizan un control preciso de la temperatura en los procesos industriales.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	360 m^3/h
Förderhöhe	68 mWS
Presión de servicio máx.	16 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	1,45 – 2,9 min^{-1}
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	75 kW
Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 100

Conexión lado de impulsión	DN 80

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059