
TOEGN / TOEGA

TOEGN032250 - TOEGA032250

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/toegn032250-toega032250-p50962



Description

Pompe de transfert de chaleur avec garniture mécanique, adaptée aux applications huileuses jusqu'à 350 °C. Sa conception robuste garantit une longue durée de vie et un entretien minimal, garantissant une étanchéité fiable même à haute température et dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

Domaines d'utilisation

Systèmes de chauffage : Nos pompes assurent un chauffage efficace et fiable. Systèmes de régulation de température industriels : Ils assurent un contrôle précis de la température dans les processus industriels.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	60 m³/h
Förderhöhe	90 mWS
Pression de service max.	16 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	1,45 – 2,9 min^{-1}
Indice de protection	IP 55

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	22 kW
Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 50

Raccord côté refoulement	DN 32

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137059