
TOEGN / TOEGA

TOEGN080200 / TOEGA080200

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/toegn080200-toega080200-p50973



Beschreibung

Wärmeträgerpumpe mit Gleitringdichtung, geeignet für Ölanwendungen bis 350 °C. Die robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und minimale Wartung, und ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung selbst bei hohen Temperaturen und anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Einsatzgebiete

>Beheizungsanlagen: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Beheizung.
>Industrielle Temperieranlagen: Sie gewährleisten eine präzise Temperaturregelung in industriellen Prozessen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	325 m³/h
Förderhöhe	68 mWS
Betriebsdruck max.	16 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	1,45 – 2,9 min^{-1}
Schutzart	IP 55

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 max.	55 kW
Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 100

Anschluss Druckseite	DN 80

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059