Y

Y 6091

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/y-6091-p50994



Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes offrent une pression élevée à faible débit et séduisent par leur conception compacte. Elles sont disponibles avec une garniture mécanique pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu d'entretien.

Texte commercial

Y 6091

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	180 l/min
Förderhöhe	80 mWS
Pression de service max.	80 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Indice de protection	IP 54

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	4 kW
Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 1 1/4"
Raccord côté refoulement	G 1 1/4"

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045