
CY

CY 5091

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/cy-5091-p51002



Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen bieten hohen Druck bei geringer Fördermenge und überzeugen durch ihre kompakte Bauweise. Sie sind mit Gleitringdichtung für einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb erhältlich.

Vertriebstext

CY 5091

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	100 l/min
Förderhöhe	60 mWS
Betriebsdruck max.	60 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 max.	2,8 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	SAE1
Anschluss Druckseite	SAE 1

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045