GY

GY 028/1

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/gy-028-1-p51006



Beschreibung

Diese selbstansaugenden Seitenkanalpumpen zeichnen sich durch gute Saughöhe, die Möglichkeit der Gasmitförderung sowie hohen Druck aus.

Vertriebstext

GY 028/1

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	35 l/min
Förderhöhe	58 mWS
Betriebsdruck max.	58 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 max.	0,55 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045