BADU PRIME NEO VS

# BADU Prime Neo VS

Artikelnummer 2197203038
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-prime-neo-vs-2197203038




## Beschreibung

Tauchen Sie ein in eine neue Ära der Wasseraufbereitung und Pumpentechnik, in der sich Effizienz und Intelligenz vereinen.

## Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen,
aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb
des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe
montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im
Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt: ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm

## Materialkurztext

BADU Prime Neo VS, 1~, 1,10 kW, 230 V

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 25 m³/h |
| Förderhöhe | 20 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 600 – 3.000 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 1~ |

| | |
|---|---|
| Baugröße Motor | 71 |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

**Elektrik**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 1,4 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 1,1 kW |
| Leistungsaufnahme max. | 1,4 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

**Energieeffizienz**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE5 |

**Allgemein / Produktmerkmale**

| | |
|---|---|
| Sortiment | BADU Premium, BADU Green |
| Zertifizierung | TÜV |

**Filtration**

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 3 l |
| Ausführung Saugsieb | -1 |

**Anschlüsse & Rohrleitungen**

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 2 " |
| Anschluss Druckseite | 1 1/2 " |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 63 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 63 mm |

**Steuerung & Signale**

| | |
|---|---|
| Eingangssignal max. | Potentialfrei Digital |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Gesamtsalzkonzentration | 0,5 % |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 13 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |