BADU PRIME NEO VS

BADU Prime Neo VS

Article number 2197203038

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-prime-neo-vs-2197203038



Descripción

Sumérjase en una nueva era en tratamiento de agua y tecnología de bombeo que combina eficiencia e inteligencia.

Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado. Puede instalarse hasta 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua del circuito. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU Prime Neo VS, 1~, 1,10 kW, 230 V

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	25 m³/h
Förderhöhe	20 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	600 – 3.000 min^{-1}
Fases del motor	1~
Tamaño del motor	71
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,4 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,1 kW
Potencia absorbida máx.	1,4 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE5

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium, BADU Green
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l
Versión del cesto de prefiltro	-1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 "
Conexión lado de impulsión	1 1/2 "
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Control y señales

Eingangssignal max.	Potentialfrei Digital

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0,5 %

Dimensions & logistics

Peso neto	13 kg
Número de arancel aduanero	84137051