BADU PRIME NEO VS

BADU Prime Neo VS

Article number 2197203038

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-prime-neo-vs-2197203038



Description

Plongez dans une nouvelle ère de traitement de l'eau et de technologie de pompage alliant efficacité et intelligence.

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber collector. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the water in the circuit. Electrically insulated. Fiber collector capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau du circuit. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Texte court matériau

BADU Prime Neo VS, 1~, 1,10 kW, 230 V

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	25 m³/h
Förderhöhe	20 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	600 – 3 000 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Taille du moteur	71
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,4 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,1 kW
Puissance absorbée max.	1,4 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE5

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium, BADU Green
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l
Version du panier de préfiltre	-1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 "
Raccord côté refoulement	1 1/2 "
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Commande et signaux

Eingangssignal max.	Potentialfrei Digital

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0,5 %

Dimensions & logistics

Poids net	13 kg
Numéro de tarif douanier	84137051