BADU NOVASTAR

BADU Novastar

Article number 2196000138
Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-novastar-2196000138



Description

Die BADU Novastar-S ist eine drehzahlgeregelte Propellerpumpe zur effizienten Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 100 m³/h und variabler Drehzahl lässt sie sich flexibel an unterschiedliche Betriebsanforderungen anpassen. Ihre korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die Möglichkeit zur horizontalen oder vertikalen Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Domaines d'utilisation

Süßwasser

Texte court matériau

BADU Novastar, 1~, 1,40 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	0 – 100 m³/h
Förderhöhe	3,1 mWS
Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	600 – 2 600 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,34 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,15 kW
Spannung max.	1~ 230 V

Courant nominal (230V)	0,65 – 6 A
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	110
Raccord côté refoulement	110
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	140 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	140 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0,5 %

Dimensions & logistics

Longueur du produit	699 mm
Largeur du produit	180 mm
Hauteur du produit	367 mm
Numéro de tarif douanier	84137051