BADU POWERSTAR

BADU Powerstar-S

Article number 2194040227
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-powerstar-s-2194040227



Descripción

Die BADU Powerstar-S ist eine leistungsstarke Propellerpumpe zur zuverlässigen Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 250 m³/h eignet sie sich besonders für Anwendungen mit hohem Volumenstrom. Die robuste, korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die flexible horizontale oder vertikale Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Ámbitos de uso

Agua dulce Agua salada

Versión

La bomba de hélice BADU Powerstar-S es una bomba de codo monoetapa, no autocebante, con impulsor axial. Puede instalarse vertical u horizontalmente. Un sello mecánico de fuelle está montado sobre un cubo de plástico. El motor o el eje de la bomba no entran en contacto con el agua del circuito. Cuenta con aislamiento eléctrico.

Texto breve del material

BADU Powerstar S, 3~, 4,00 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	10 – 250 m³/h
Förderhöhe	0,5 – 1 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.950 min^{-1}
Fases del motor	3-phasig

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	4,6 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	4 kW
Spannung max.	3~ 400 V
Corriente nominal (400V)	7,4 A
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	150
Conexión lado de impulsión	150
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	200 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	200 mm

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051