BADU MAGNA

BADU Magna 12

Article number	2190128038
GTIN/EAN	4260673451295
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-magna-12-2190128038



Descripción

Corredor de larga distancia probado con alta flexibilidad y rendimiento Para piscinas de tamaño mediano y piscinas elevadas o estanques de natación más pequeños

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU Magna 12, 1~, 0,45 kW, ohne Kabel

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	12 m^3/h
Förderhöhe	15,5 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,72 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,45 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	D

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l
Versión del cesto de prefiltro	1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 Rp
Conexión lado de impulsión	1 1/2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	485 mm
Peso neto	10,3 kg
Número de arancel aduanero	84137051