BADU MAGNA

BADU Magna 12

Article number	2190128038
GTIN/EAN	4260673451295
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-magna-12-2190128038



Description

Coureur de fond éprouvé avec une grande flexibilité et des performances élevées Pour les piscines de taille moyenne et les piscines hors sol ou les petits étangs de baignade

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity approximately 3 L Suction filter mesh size approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Mailles de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Texte court matériau

BADU Magna 12, 1~, 0,45 kW, ohne Kabel

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	12 m^3/h
Förderhöhe	15,5 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,72 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,45 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	D

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l
Version du panier de préfiltre	1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 Rp
Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	485 mm
Poids net	10,3 kg
Numéro de tarif douanier	84137051