BADU 21-40

BADU 21-40/63 G

Article number 2340630137
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-21-40-63-g-2340630137



Descripción

Bomba de circulación universal y pequeña. Fiable y compacta. Para piscinas, sistemas de contracorriente y dispositivos de limpieza de piscinas.

Ámbitos de uso

Agua dulce

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. El puerto de descarga puede girarse 90° en incrementos. También puede utilizarse verticalmente con la bomba en la parte inferior. Autodrenante en instalación vertical.

Texto breve del material

BADU 21-40/63 G, 3~, 0,55 KW, G 2

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	17 m^3/h
Förderhöhe	0 – 12,4 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,75 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,55 kW
Spannung max.	3~ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 G
Conexión lado de impulsión	2 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	317 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Número de arancel aduanero	84137051