BADU 21-40

# BADU 21-40/68 G-AK

Article number 2340680137
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-21-40-68-g-ak-2340680137



## Descripción

Bombas de circulación optimizadas para agua salada con separación entre la bomba y el motor. Para una mayor vida útil en entornos corrosivos.

## Ámbitos de uso

Aguas termales, salmuera termal, criaderos, acuarios, estanques de koi, sistemas RAS, centros de investigación, recintos de zoológicos, hábitats acuáticos, sistemas de salazón y diversos medios problemáticos tras comprobar los componentes y las concentraciones. Nota: Por favor, especifique siempre el medio deseado al realizar el pedido para poder comprobar la compatibilidad de la bomba.

## Versión

La bomba corresponde a la versión estándar correspondiente; sin embargo, la cámara de sellado no está montada directamente en el soporte del motor del lado A, sino que está estructuralmente separada del motor por una linterna intermedia y un disco laberíntico. De este modo, el fluido que escapa, así como los minerales o sales cristalizantes, no entran en contacto con el motor ni los cojinetes. Esto garantiza una vida útil significativamente mayor en comparación con las bombas estándar para las aplicaciones mencionadas.

## Texto breve del material

BADU 21-40/68 G, 3~, 1,50 kW, G 2

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 20 m³/h |
| Förderhöhe | 0 – 18 mWS |
| Presión de servicio máx. | 2,5 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Fases del motor | 3~ |

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

**Sistema eléctrico**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 1,9 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 1,5 kW |
| Spannung max. | 3~ 400/230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

**Filtración**

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 0 l |

**Conexiones y tuberías**

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2 G |
| Conexión lado de impulsión | 2 G |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 75 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 75 mm |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 380 mm |
| Anchura del producto | 0 mm |
| Altura del producto | 0 mm |
| Peso neto | 13,8 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |