BADU 21-40

BADU 21-40/63H G

Article number 2340630338
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-21-40-63h-g-2340630338



Descripción

Bomba de circulación universal y pequeña. Fiable y compacta. Para piscinas, sistemas de contracorriente y equipos de limpieza de piscinas.

Ámbitos de uso

Como bomba de chorro para bañeras y jacuzzis, aparatos de masaje, sistemas de aire acondicionado y aparatos de limpieza de piscinas de hasta 30 m³/h de caudal.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. El puerto de descarga puede girarse 90° en incrementos. También puede utilizarse verticalmente con la bomba en la parte inferior. Autodrenante en instalación vertical.

Texto breve del material

BADU 21-40/63H G, 1~, 0,55 kW, G 2

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	10 m³/h
Förderhöhe	17,5 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,85 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,55 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 G
Conexión lado de impulsión	2 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	343 mm
Peso neto	8,1 kg
Número de arancel aduanero	84137051