BADU 21-40

BADU 21-40/68H G

Article number 2340680338
Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-21-40-68h-g-2340680338



Description

Pompe de circulation universelle de petite taille. Fiable et peu encombrante. Pour baignoires et piscines, systèmes de nage à contre-courant et équipements de nettoyage de piscine.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. The delivery port can be rotated 90° in increments. Can also be used vertically with the pump at the bottom. Self-draining when installed vertically.

Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. L'orifice de refoulement est orientable à 90° par paliers. Peut également être utilisée verticalement avec la pompe en bas. Auto-vidangeable en installation verticale.

Texte court matériau

BADU 21-40/68H G, 1~, 1,50 kW, G 2

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	24 m³/h
Förderhöhe	22 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 850 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	2 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,5 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 G
Raccord côté refoulement	2 G
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	367 mm
Poids net	13,9 kg
Numéro de tarif douanier	84137051