BADU 21-50

BADU 21-50/42 G-AK

Artikelnummer 2350420147
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-21-50-42-g-ak-2350420147



Beschreibung

Universelle, mittelgroße Umwälzpumpe. Zuverlässig und flexibel. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen, Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen.

Einsatzgebiete

Thermalwässer, Thermalsole, Brutanlagen, Quarien, Koi.-Teiche, RAS-Systeme, Forschungzentrn, Zoo-Gehege,Aquatische Lebensräune, Pökelanlagen und diverse Problemmedien nach Überprüfung der Bestandteile und der Konzentration.

Achtung:
Bitte benennen Sie bei einer Bestellung immer das geplante Medium, damit die Beständigkeit der Pumpe geprüft werden kann.

Ausführung

Die Pumpe entspricht der jeweiligen Standardvariante – jedoch ist der Dichtungsraum nicht direkt am A-seitigen Motorlager angebaut, sondern durch eine Zwischenlaterne und Labyrinthscheibe baulich vom Motor getrennt. Eventuell austretendes Medium und auskristallisierende Mineralien oder Salze kommen somit nicht mit Motor und Lager in Berührung. Dadurch wird eine erheblich längere Betriebszeit gegenüber Standardpumpen für die genannten Einsatzgebiete gewährleistet.

Materialkurztext

BADU 21-50/42 G-AK, 3~, 1,10KW, G 2 3/4

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	23 m³/h
Förderhöhe	0 – 15 mWS
Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,33 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,1 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 3/4 G
Anschluss Druckseite	2 3/4 G
Empf. Saugleitung Durchmesser	75 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	90 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	333 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Zolltarifnummer	84137051