BC 40/16

BC 40/16

Artikelnummer 2040164837
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/bc-40-16-2040164837



Beschreibung

Für zuverlässige Förderung von aggressiven Medien

Einsatzgebiete

Förderung neutraler und vieler nicht neutraler Flüssigkeiten, wie Säuren und Basen, wässrigen Lösungen ohne abrasive Bestandteile z. B. in der - Ober flächentechnik - Umwelttechnik - Labortechnik - Kunststoffindustrie - Gummiindustrie - Verfahrenstechnik - Wasseraufbereitung

Ausführung

Kunststoff-Kreiselpumpen der Baureihe BC mit Gleitringdichtung sind für chemisch neutrale und viele chemisch nicht neutrale Flüssigkeiten geeignet. Viele wässrige Säuren und Basen können gefördert werden. Die Pumpen sind selbstansaugend mit Saugsieb. Zuverlässiger Betrieb auch bei variierenden Saughöhen. Die Dichtungen sind wahlweise in Viton oder EPDM verfügbar. Antrieb mit Normmotoren in Dreh- oder Wechselstrom.

Materialkurztext

BC 40/16 A-EPDM.3~. 1.30kW.verst. Ausf.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.910 min^{-1}
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	90
Motorshutz	ja
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,5 kW

Leistungsabgabe P_2 max.	1,3 kW
Spannung max.	3~ 400/230 V
Nennstrom (230V)	4,7 A
Nennstrom (400v)	2,7 A
Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Hydraulische Leistung

Förderhöhe	15 mWS

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l
Ausführung Saugsieb	1
Maschenweite Saugsieb	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 2 3/4"
Anschluss Druckseite	G 2 3/4"
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Abmessungen & Logistik

Breite Produkt	235 mm
Höhe Produkt	357 mm
Nettogewicht	18 kg
Zolltarifnummer	84137051