
ASKM

ASKM3201 - 3208

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/askm3201-3208-p52097



Descripción

Las bombas de canal lateral autocebantes para transporte de gas presentan un valor NPSH muy bajo gracias a la preetapa NPSH, lo que las hace ideales para condiciones de succión y descarga difíciles. Equipadas con un acoplamiento magnético, permiten un funcionamiento sin mantenimiento y eliminan el riesgo de fugas.

Ámbitos de uso

>Bombas de alimentación de calderas: Se utilizan para un bombeo eficiente de la alimentación de calderas. >Bombas de condensado: Garantizan el bombeo eficaz del condensado.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	5,3 m³/h
Förderhöhe	320 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	1.450 min^{-1}
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 65
Conexión lado de impulsión	DN 32

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045