
SKM

SKM5001 - 5008

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/skm5001-5008-p52112



Beschreibung

Selbstansaugende, gasmitfördernde Seitenkanalpumpen zeichnen sich durch einen sehr niedrigen NPSH-Wert und eine zuverlässige Magnetkupplung aus, wodurch sie auch für anspruchsvolle Medien geeignet sind. Die wartungsfreie Konstruktion ohne Wellendichtung bietet zusätzliche Vorteile in herausfordernden Anwendungen.

Einsatzgebiete

> Apparatebau: Sie sind ideal für den Einsatz im Apparatebau und gewährleisten präzise und zuverlässige Leistung.

> Chemie und Pharmaindustrie: Unsere Pumpen sind hervorragend geeignet für den Einsatz in der Chemie- und Pharmaindustrie, wo sie zuverlässige und sichere Förderung von Flüssigkeiten gewährleisten.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	20 m³/h
Förderhöhe	262 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	1.450 min^{-1}
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 50
Anschluss Druckseite	DN 50

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045