BLUVAC COMPACT

# VI55 BVC

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/vi55-bvc-p52125




## Descripción

Unidad de vacío compacta y de bajo consumo con generación de vacío bajo demanda de alta eficiencia para aplicaciones con alto contenido de líquido. Fácil instalación, reemplazando las bombas de vacío existentes.

## Ámbitos de uso

Procesamiento de plásticos: Nuestras bombas admiten la calibración húmeda y seca de perfiles de plástico, así como la composición de extrusoras.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Presión de aspiración | 83 mbar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 55 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 2,8 kW |
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | SAE 1 1/4" |
| Conexión lado de impulsión | G 1 1/2" |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84141089 |