TOEGI

# TOEGI040160

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/toegi040160-p52127



## Description

Pompe de transfert de chaleur avec garniture mécanique, adaptée aux applications huileuses jusqu'à 350 °C. Sa conception robuste garantit une longue durée de vie et un entretien minimal, garantissant une étanchéité fiable même à haute température et dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

## Domaines d'utilisation

Systèmes de chauffage : Nos pompes assurent un chauffage efficace et fiable. Systèmes de régulation de température industriels : Ils assurent un contrôle précis de la température dans les processus industriels.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 42 m³/h |
| Förderhöhe | 46 mWS |
| Pression de service max. | 16 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1 450 – 2 900 $min^{-1}$ |
| Indice de protection | IP 55 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 11 kW |
| Tension d'entrée | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | DN 40 |

| | |
|---|---|
| Raccord côté refoulement | DN 40 |

**Conditions d'utilisation et eau**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137059 |