BADU VARIOSTAR

BADU Variostar

Article number	2381342448
GTIN/EAN	4260673452056
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-variostar-2381342448



Descripción

Optimizado para agua salada, resistente a la corrosión y robusto. Bomba centrífuga ajustable para atracciones y circulación.

Ámbitos de uso

Agua dulce Agua salada

Versión

Sistemas de filtración para piscinas e industrias, sistemas de contracorriente, sistemas de aire acondicionado, criaderos, acuarios, estanques koi, sistemas RAS, centros de investigación, recintos zoológicos, hábitats acuáticos, atracciones de piscina, equipos de limpieza y mucho más: hasta 90 m³/h de caudal. Accionamiento Motor eléctrico de montaje directo, silencioso, refrigerado por la superficie y con rodamientos de bolas sellados y lubricados de por vida. Velocidad del motor ajustable y controlable externamente mediante entradas digitales y analógicas.

Texto breve del material

BADU Variostar, 1~, 0,85 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	25 – 65 m³/h
Förderhöhe	0,8 – 6,9 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	600 – 1.800 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,07 – 1,15 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,03 – 0,85 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Corriente nominal (230V)	0,6 – 4,95 A
Frecuencia	60 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Green, BADU Premium
Certificación	TÜV, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	90 mm
Conexión lado de impulsión	90 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	543 mm
Anchura del producto	142 mm
Altura del producto	219 mm
Peso neto	12 kg
Número de arancel aduanero	84137051