AY MK

AY 2251 PM

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/ay-2251-pm-p52151



Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes con acoplamiento magnético se caracterizan por su alta presión a bajo caudal y un diseño compacto. Gracias al acoplamiento magnético, no presentan fugas ni requieren mantenimiento.

Texto comercial

AY 2251 PM

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	48 l/min
Förderhöhe	90 mWS
Presión de servicio máx.	90 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	1.000 – 4.000 min^{-1}
Fases del motor	3~ (FU erforderlich)
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	1,1 kW
Tensión de entrada	400 V

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 1/2" / SAE 1/2"

Conexión lado de impulsión	G 1/2" / SAE 1/2"

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137035