BADU 21-80

BADU 21-80/34 G

Article number	2380340137
GTIN/EAN	4260673452834
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-21-80-34-g-2380340137



Descripción

Bomba de circulación universal de gran tamaño. Fiable y potente. Para jacuzzis, sistemas de contracorriente y piscinas.

Ámbitos de uso

Sistemas de filtrado para piscinas e industrias, sistemas de contracorriente, sistemas de climatización, atracciones para piscinas, equipos de limpieza y mucho más, hasta un caudal de 90 m³/h.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Las bocas de descarga pueden girar 90° cada una y 29° adicionales en sentido horario, visto desde el lado de aspiración. BADU 21-80/... SG autocebante condicional hasta 0,5 m bajo pedido.

Texto breve del material

BADU 21-80/34 G, 3~, 4,00 kW, R 2 3/4

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	70 m³/h
Förderhöhe	0 – 17 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	4,54 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	4 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 690/400 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l
Versión del cesto de prefiltro	-1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 3/4 G
Conexión lado de impulsión	3/4 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	140 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	0 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	439 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Peso neto	31 kg
Número de arancel aduanero	84137051