BADU 21-80

BADU 21-80/33 G

Article number	2380330138
GTIN/EAN	4260673452780
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-21-80-33-g-2380330138



Description

Pompe de circulation universelle de grande taille. Fiable et puissante. Pour jacuzzis, nage à contre-courant et autres équipements de piscine.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. The discharge ports can each be rotated 90° and an additional 29° clockwise, viewed from the suction side. BADU 21-80/... SG, self-priming up to 0.5 m on request

Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Les orifices de refoulement sont orientables de 90° chacun et de 29° supplémentaires dans le sens horaire, vus côté aspiration. BADU 21-80/... SG auto-amorçante conditionnelle jusqu'à 0,5 m sur demande.

Texte court matériau

BADU 21-80/33 G, 1~, 3,00 kW, R 2 3/4

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	60 m³/h
Förderhöhe	13,5 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 850 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55

Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	3,9 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	3 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l
Version du panier de préfiltre	-1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 3/4 G
Raccord côté refoulement	2 3/4 G
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	110 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	140 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	442 mm
Poids net	31 kg
Numéro de tarif douanier	84137051