BADU 21-81

BADU 21-81/33

Artikelnummer	2381330337
GTIN/EAN	4260673452902
Produktseite	https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-21-81-33-2381330337



Beschreibung

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-80. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen und Schwimmbad-Attraktionen.

Einsatzgebiete

Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstroman□lagen, Klimaanlagen, Schwimmbad-Attraktionen, Reini□gungsgeräte u. v. m. – bis 90 m³/h Förderstrom.

Ausführung

ringdichtung, auf Kunststoff□Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen um je 90° und zusätzlich um 29° im Uhrzeigersinn, von der Saugseite gesehen, drehbar.

Materialkurztext

BADU 21-81/33 G, 3~, 3,00 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	60 m³/h
Förderhöhe	13,5 mWS
Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	3,44 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	3 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	90 mm
Anschluss Druckseite	90 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	110 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	140 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	547 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Nettogewicht	30 kg
Zolltarifnummer	84137051