BADU 21-81

# BADU 21-81/33

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2381330338 |
| GTIN/EAN | 4260673452865 |
| Produktseite | https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-21-81-33-2381330338 |



## Beschreibung

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-80. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen und Schwimmbad-Attraktionen.

## Einsatzgebiete

Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstroman□lagen, Klimaanlagen, Schwimmbad-Attraktionen, Reini□gungsgeräte u. v. m. – bis 90 m³/h Förderstrom.

## Materialkurztext

BADU 21-81/33 G, 1~, 3,00 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 60 m³/h |
| Förderhöhe | 13,5 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 3,9 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 3 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 0 l |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 90 mm |
| Anschluss Druckseite | 90 mm |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 110 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 140 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 567 mm |
| Nettogewicht | 31 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |