BADU 42-AK

BADU 42/6-AK

Artikelnummer 2042060158
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-42-6-ak-2042060158



Beschreibung

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Einsatzgebiete

Thermalwässer, Thermalsole, Brutanlagen, Quarien, Koi.-Teiche, RAS-Systeme, Forschungzentrn, Zoo-Gehege,Aquatische Lebensräune, Pökelanlagen und diverse Problemmedien nach Überprüfung der Bestandteile und der Konzentration.

Achtung:
Bitte benennen Sie bei einer Bestellung immer das geplante Medium, damit die Beständigkeit der Pumpe geprüft werden kann.

Ausführung

Die Pumpe entspricht der jeweiligen Standardvariante – jedoch ist der Dichtungsraum nicht direkt am A-seitigen Motorlager angebaut, sondern durch eine Zwischenlaterne und Labyrinthscheibe baulich vom Motor getrennt. Eventuell austretendes Medium und auskristallisierende Mineralien oder Salze kommen somit nicht mit Motor und Lager in Berührung. Dadurch wird eine erheblich längere Betriebszeit gegenüber Standardpumpen für die genannten Einsatzgebiete gewährleistet.

Materialkurztext

BADU 42/6-AK, 1~, 0,30 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	6 m³/h
Förderhöhe	0 – 7,7 mWS
Betriebsdruck max.	2,5 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.840 min^{-1}

Phasen Motor	1~
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,58 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,3 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	RP 1 1/2
Anschluss Druckseite	RP 1 1/2
Empf. Saugleitung Durchmesser	50 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	50 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	0 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	372 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Zolltarifnummer	84137051