BADU BLOCK MULTI 125/250

BADU Block Multi 125/250 18,50 kW

Artikelnummer 7222418407
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-block-multi-125-250-18-50-kw-7222418407



Beschreibung

Kennlinien, sowie Maßzeichnungen und die verschiedenen Materialkombinationen finden Sie detailliert in unserem Auslegungsprogramm unter speck-select.com

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung für Filtration und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern.

> Frei- und Hallenbäder
> Thermal-, Heil- und Kurbäder
> Bäder mit erhöhter Solekonzentration
> Wasseraufbereitung, z. B. Filteranlagenbau
> Freizeitanlagen
> Attraktionen, z. B. Wasserrutschen
> Schiffbau
> Industrie, z. B. Kühlwasseranlagen
> Wasserversorgung, z. B. Beregnung

Ausführung

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpe in vertikaler Blockausführung. Die Prozessbauweise ermöglicht einen schnellen, montagefreundlichen Austausch der Antriebseinheit ohne Eingriff in die Rohrleitungen. Durch die niedrige Drehzahl läuft die Pumpe geräusch- und verschleißarm. Das geschlossene Laufrad kann den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden.

Inhalt Filtergehäuse
BADU Block Multi 65/250 ca. 9 l
BADU Block Multi 100/250, 125/250, 80/200 ca. 19 l
Saugsiebmaschenweite ca. Ø 3 mm

Materialkurztext

BBM 125/250 18,5

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	0 m³/h
Förderhöhe	0 mWS
Betriebsdruck max.	2,5 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	1.450 – 1.750 min^{-1}
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0 kW

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 200
Anschluss Druckseite	DN 125
Empf. Saugleitung Durchmesser	0 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	0 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	0 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	1.294,5 mm
Zolltarifnummer	84137051