BADU Delta Eco VS

Article number	2103281138
GTIN/EAN	4260673450908
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-delta-eco-vs-2103281138



Descripción

Neuer High-Class-Standard mit Drehzahlregelung. Hochwertige Filterumwälzpumpen für Profis.

Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, que pueden instalarse a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibra integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo de impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Malla del filtro de succión: aprox. 2,2 x 2,2 mm.

Texto breve del material

BADU Delta Eco VS, 1~, 1,10 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	16 m³/h
Förderhöhe	20,7 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	600 – 3.000 min^{-1}
Fases del motor	1-phasig
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,03 – 1,4 kW

Leistungsabgabe P_2 max.	0,01 – 1,1 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium, BADU Green
Certificación	TÜV, Patent, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 2,2 x 2,2 mm

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63
Conexión lado de impulsión	63
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Acústica

Schalldruckpegel	35,7 – 665 dB[A]

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 %

Dimensions & logistics

Longitud del producto	654 mm
Peso neto	14 kg
Número de arancel aduanero	84137051