BADU Delta Eco VS

Article number	2103281138
GTIN/EAN	4260673450908
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-delta-eco-vs-2103281138



Description

Neuer High-Class-Standard mit Drehzahlregelung. Hochwertige Filterumwälzpumpen für Profis.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber collection filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Intake filter mesh size: approximately 2.2 x 2.2 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Crépine d'aspiration : mailles d'environ 2,2 x 2,2 mm.

Texte court matériau

BADU Delta Eco VS, 1~, 1,10 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	16 m³/h
Förderhöhe	20,7 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	600 – 3 000 min^{-1}
Phases du moteur	1-phasig
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,03 – 1,4 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,01 – 1,1 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium, BADU Green
Certification	TÜV, Patent, Green

Filtration

Capacité du piège à fibres	4 l
Maille du panier de préfiltre	ca. 2,2 x 2,2 mm

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63
Raccord côté refoulement	63
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Acoustique

Schalldruckpegel	35,7 – 665 dB[A]

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 %

Dimensions & logistics

Longueur du produit	654 mm
Poids net	14 kg
Numéro de tarif douanier	84137051