BADU EASYFIT

BADU EasyFit 45

Article number	2076400038
GTIN/EAN	4260673451707
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-easyfit-45-2076400038



Descripción

Campeón en flexibilidad con 6 juegos de conexión diferentes. Para usar en prácticamente cualquier sistema de filtrado, independientemente del fabricante.

Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, que pueden instalarse a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm.

Texto breve del material

BADU EasyFit 45, 1~, 2,20 kW, ohne Kabel

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	45 – 51 m^3/h
Förderhöhe	19,7 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	2,92 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	2,2 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	D

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Patent

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	75 mm
Conexión lado de impulsión	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	601 mm
Peso neto	24,7 kg
Número de arancel aduanero	84137051