BADU EASYFIT

BADU EasyFit 15

Artikelnummer	2076170037
GTIN/EAN	4260673451738
Produktseite	https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-easyfit-15-2076170037



Beschreibung

Flexibilitäts-Champion mit 6 verschiedenen Anschluss-Sets Für herstellerunabhängigen Einsatz in praktisch jeder Filteranlage

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU EasyFit 15, 3~, 0,65 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	15 m^3/h
Förderhöhe	16,5 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,95 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,65 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	D

Allgemein / Produktmerkmale

Zertifizierung	TÜV, Patent

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 mm
Anschluss Druckseite	63 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	547 mm
Nettogewicht	13,4 kg
Zolltarifnummer	84137051