BADU EASYFIT

# BADU EasyFit 18

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2076200037 |
| GTIN/EAN | 4260673451745 |
| Produktseite | https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-easyfit-18-2076200037 |



## Beschreibung

Flexibilitäts-Champion mit 6 verschiedenen Anschluss-Sets Für herstellerunabhängigen Einsatz in praktisch jeder Filteranlage

## Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

## Materialkurztext

BADU EasyFit 18, 3~, 0,80 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 18 $m^3/h$ |
| Förderhöhe | 17,5 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.840 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 3~ |
| Schutzart | IP 55 |

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse | F |

**Elektrik**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 1,1 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,8 kW |
| Spannung max. | 3~ Y/Δ 400/230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

**Energieeffizienz**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |

**Allgemein / Produktmerkmale**

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | TÜV, Patent |

**Filtration**

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 3 l |

**Anschlüsse & Rohrleitungen**

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 63 mm |
| Anschluss Druckseite | 63 mm |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 63 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 63 mm |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 567 mm |
| Nettogewicht | 15,8 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |