BADU EASYFIT

BADU EasyFit 45

Article number	2076400037
GTIN/EAN	4260673451783
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-easyfit-45-2076400037



Description

Champion de la flexibilité avec 6 jeux de raccordement différents Pour une utilisation indépendante du fabricant dans pratiquement tous les systèmes de filtration

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Texte court matériau

BADU EasyFit 45, 3~, 2,20 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	45 m³/h
Förderhöhe	19,7 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	2,54 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	2,2 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	C

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Patent

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	75 mm
Raccord côté refoulement	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	631 mm
Poids net	28,4 kg
Numéro de tarif douanier	84137051