BADU EASYFIT ECO VS

BADU EasyFit Eco VS

Article number	2076261138
GTIN/EAN	4260673452018
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-easyfit-eco-vs-2076261138



Descripción

Bomba universalista con buenos genes Amplia gama de aplicaciones con alta flexibilidad

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU EasyFit Eco VS, 1~, 1,10 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	25 m³/h
Förderhöhe	22,3 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	600 – 3.000 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,03 – 1,4 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,01 – 1,1 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium, BADU Green
Certificación	TÜV, Patent, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm
Conexión lado de impulsión	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Acústica

Schalldruckpegel	35,4 – 67,3 dB[A]

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	620 mm
Peso neto	12,5 kg
Número de arancel aduanero	84137051