BADU ECO FLEX WE.

BADU Eco Flex

Article number	2190408338
GTIN/EAN	4260673454319
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-eco-flex-2190408338



Description

Pompe de circulation réglable et dotée de la dernière technologie de moteur à haut rendement avec commande bien connue pour les grandes piscines

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 6 L Suction filter mesh size: approximately 3.0 x 2.8 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 6 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,0 x 2,8 mm

Texte court matériau

BADU Eco Flex, 1~, 2,20 kW, blau

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	40 m³/h
Förderhöhe	26 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	600 – 3 000 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,08 – 2,6 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,05 – 2,2 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium, BADU Green
Certification	TÜV, Green

Filtration

Capacité du piège à fibres	6 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	90 mm
Raccord côté refoulement	90 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	90 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	90 mm

Acoustique

Schalldruckpegel	39,2 – 72,8 dB[A]

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	776 mm
Poids net	24,5 kg
Numéro de tarif douanier	84137051