BADU ECO TOUCH-PRO II

BADU Eco Touch-Pro II

Article number	2190008038
GTIN/EAN	4260673454258
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-eco-touch-pro-ii-2190008038



Description

Pompe de circulation intelligente, robuste et optimisée pour une efficacité optimale. Pour les débutants.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Texte court matériau

BADU Eco Touch-Pro II, 1~, 0,75kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	25 m³/h
Förderhöhe	15 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	1 000 – 2 830 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	B

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,05 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,75 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	3 m

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm
Raccord côté refoulement	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	602 mm
Largeur du produit	196 mm
Hauteur du produit	293 mm
Poids net	9 kg
Numéro de tarif douanier	84137051