BADU JET WAVE

BADU JET Wave mit weißer LED Fertigmontagesatz

Article number 2323200000
Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-jet-wave-mit-weisser-led-fertigmontagesatz-2323200000



Description

Système enterré puissant avec éclairage LED. Tout ce dont une piscine parfaite a besoin.

Domaines d'utilisation

A powerful BADU pump, connected via a suction and pressure line, draws water into the pool through a flush-fitting plastic installation and a jet housing. A powerful jet is then returned to the pool through an adjustable nozzle that can be rotated 60° in any direction. Numerous openings around the jet housing ensure an extremely low water flow rate. An aesthetically appealing alternative to the BADUJET Vogue, the BADUJET Wave stands out with its elegant cover panel made of high-quality plastic. An integrated LED light creates a welcoming atmosphere and, like the pneumatic on/off switch and bubble bath controls, can be operated from the pool.

Version

Une puissante pompe BADU, raccordée à une conduite d'aspiration et de refoulement, aspire l'eau dans le bassin grâce à une installation en plastique encastrée et un boîtier de jet. Un jet puissant est ensuite renvoyé dans le bassin par une buse orientable à 60°. De nombreuses ouvertures autour du boîtier de jet garantissent un débit d'aspiration extrêmement faible. Alternative esthétique au BADUJET Vogue, le BADUJET Wave séduit par son élégant panneau de recouvrement en plastique de haute qualité. Un éclairage LED intégré crée une ambiance chaleureuse, qui, tout comme l'interrupteur pneumatique marche/arrêt et les commandes du bain bouillonnant, peut être commandé depuis la piscine.

Texte court matériau

BJ Wave,FMS,3~,LED_W

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	58 m³/h

Moteur et entraînement

Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	3,18 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	2,6 kW
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Buses et système de nage à contre-courant

Nombre de buses	1 St
Buse orientable dans toutes les directions	60 °
Pression de sortie à la buse	1,1 bar
Vitesse de sortie au centre à 2 m devant la buse	1,2 m/s
Pression de massage max.	1,6 bar

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84798997