BADU MAGIC II

BADU Magic II / 4

Article number	2191048038
GTIN/EAN	4260673450564
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-magic-ii-4-2191048038



Descripción

Bomba ideal para principiantes con una amplia gama de opciones de conexión. De eficacia probada en sistemas de filtración pequeños y medianos.

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar a un máximo de 2 m por encima o 3 m por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 0,5 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,8 x 2,8 mm

Texto breve del material

BADU Magic II/4, 1~, 0,18kW, 3,5m Kabel

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	11 m^3/h
Förderhöhe	9,7 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,35 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,18 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	3 m

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Allround
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0,5 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	50 mm/ 1 1/2 Rp
Conexión lado de impulsión	50 mm/ 1 1/4 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	40 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	456 mm
Anchura del producto	130 mm
Altura del producto	319 mm
Peso neto	5,3 kg
Número de arancel aduanero	84137051