BADU MAGIC II

BADU Magic II / 11

Article number	2191118038
GTIN/EAN	4260673450670
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-magic-ii-11-2191118038



Description

Pompe d'entrée de gamme idéale avec de nombreuses options de raccordement. Éprouvée pour les systèmes de filtration de petite et moyenne taille.

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 0.5 L Suction filter mesh size: approximately 2.8 x 2.8 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 0,5 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 2,8 x 2,8 mm

Texte court matériau

BADU Magic II/11, 1~, 0,45kW,m.Kabel+St.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	11 m^3/h
Förderhöhe	0 – 12,7 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,72 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,45 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	3 m

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	0,5 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	50 mm/ 1 1/2 Rp
Raccord côté refoulement	50 mm/ 1 1/2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	488 mm
Largeur du produit	130 mm
Hauteur du produit	319 mm
Poids net	7,3 kg
Numéro de tarif douanier	84137051