BADU PICCO II

BADU Picco II

Article number	2191028038
GTIN/EAN	4260673450533
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-picco-ii-2191028038



Description

Compact, polyvalent et conçu pour des raccordements de tuyaux flexibles. Conçu pour les petites piscines et les piscines hors-sol.

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the water in the circuit. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 0.5 L Suction filter mesh size: approximately 2.8 x 2.8 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau du circuit. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 0,5 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 2,8 x 2,8 mm

Texte court matériau

BADU Picco II, 1~, 0,20kW, mit 3,5m

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	6 m³/h
Förderhöhe	11 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,39 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,2 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	3.5 m

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround
Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	0,5 l
Version du panier de préfiltre	1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	32 mm
Raccord côté refoulement	32 mm/38 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	40 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	418 mm
Largeur du produit	170 mm
Hauteur du produit	324 mm
Poids net	5,6 kg
Numéro de tarif douanier	84137051