BADU PROFI

BADU Profi 22

Article number	2102220037
GTIN/EAN	4260673451073
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-profi-22-2102220037



Descripción

Exklusive Premium-Pumpe. Maximal effizient und leise. Für große Pools und Schwimmbäder. Und für höchste Ansprüche.

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Versión

Bomba monoetapa de voluta, no autocebante, con diseño de bloque vertical. El diseño de contrapresión permite una fácil sustitución del grupo motor sin desmontar las tuberías. La baja velocidad garantiza un funcionamiento silencioso y con bajo desgaste. La bomba está equipada con anillos de desgaste reemplazables y resistentes a la corrosión. El impulsor cerrado y equilibrado se puede adaptar individualmente a las condiciones de funcionamiento específicas. El equilibrado se realiza según la clase de calidad 6.3 según DIN ISO 1940. Esto garantiza un funcionamiento óptimo y suave y una larga vida útil de toda la bomba. Capacidad de la carcasa del filtro BADU Block 32/ hasta 65/ aprox. 13 l BADU Block 80/ hasta 125/ aprox. 29 l BADU Block 150/ aprox. 71 l Tamaño de la malla del filtro de aspiración: aprox. Ø 3 mm

Texto breve del material

BADU Profi 22, 3~, 0,75 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	52 m^3/h
Förderhöhe	15,2 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55

Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,9 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,75 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Garantie 5 Jahre

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	75 mm
Conexión lado de impulsión	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	655 mm
Peso neto	16,5 kg
Número de arancel aduanero	84137051