
BADU PROFI-MK

BADU Profi-MK 22

Article number	2102260238
GTIN/EAN	4260673451141
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-profi-mk-22-2102260238



Descripción

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Einzigartif, zuverlässg und kompromisslos.

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen lieferbar.

Texto breve del material

BADU Profi-MK 22, 1~, 1,00 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	50 m³/h
Förderhöhe	15,7 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,29 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Patent

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	75 mm
Conexión lado de impulsión	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	832 mm
Peso neto	25,5 kg
Número de arancel aduanero	84137051