
BADU PROFI-MK

BADU Profi-MK 34

Article number	2102380238
GTIN/EAN	4260673451165
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-profi-mk-34-2102380238



Description

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Einzigartif, zuverlässg und kompromisslos.

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen lieferbar.

Texte court matériau

BADU Profi-MK 34, 1~, 1,80 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	50 m³/h
Förderhöhe	18,6 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	2,31 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,8 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Patent

Filtration

Capacité du piège à fibres	4 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	75 mm
Raccord côté refoulement	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	90 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	90 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	824 mm
Poids net	31,5 kg
Numéro de tarif douanier	84137051